آلة الضغط المختبرية الهيدروليكية المسخنة 24T 30T 60T مع ألواح ساخنة للمختبر

رقم العنصر: PCH

مقدمة

مكابس معملية هيدروليكية عالية الجودة لتحضير العينات بدقة. اختر طرازات آلية أو ساخنة لأبحاث المواد والصيدلة وغيرها. احصل على عرض أسعار الآن!

اعرف المزيد

طراز الجهاز	PCH-24T101010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
نطاق الضغط	0-24.0 طن	0-30.0 طن	0-30.0 طن
قطر المكبس	95 مم (د) في أسطوانة الزيت المطلية بالكروم 95 مم (د) في أسطوانة الزيت المطلية بالكروم	110 مم (د) في أسطوانة الزيت المطلية بالكروم 110 مم (د) في أسطوانة الزيت المطلية بالكروم	150 مم (د) 150 مم (د) في أسطوانة الزيت المطلية بالكروم
الهيكل العام الرئيسي	معدات بدون وصلات محكمة الغلق لتقليل نقاط تسرب الزيت	معدات بدون وصلات محكمة الغلق لتقليل نقاط تسرب الزيت	معدات بدون وصلات محكمة الغلق لتقليل نقاط تسرب الزيت
درجة حرارة تسخين القالب	درجة حرارة الغرفة -300.0C/500.0C/500.0C	درجة حرارة الغرفة -300.0C/500.0C/500.0C	درجة حرارة الغرفة -300.0C/500.0C/500.0C
طريقة العزل	لوح عزل مستورد	لوح عزل مستورد	لوح عزل مستورد
طريقة التبريد	التبريد السريع بالتبريد بالماء [ماكينة تبريد بالماء اختيارية]	التبريد السريع بالتبريد بالماء [ماكينة تبريد بالماء اختيارية]	التبريد السريع بالتبريد بالماء [ماكينة تبريد بالماء اختيارية]
حجم الصفيحة الساخنة	100×100 مم (M×N) مع الشطب	200×200 مم (M×N)	180×180 مم (M×N)
حجم المضيف	245×175×500 مم (K×P×H)	405 × 260×260×525 مم (K×P×H)	405 × 260×260×525 مم (K×P×H)
الأبعاد	500 × 175 × 175 × 500 مم (طول × عرض × عرض × ارتفاع)	950 × 260 × 260 × 525 مم (طول × عرض × ارتفاع)	950 × 260 × 260 × 525 مم (طول × عرض × ارتفاع)
مصدر الطاقة	600 واط (يمكن تخصيص 220 فولت/110 فولت)	1200 واط (يمكن تخصيص 220 فولت/110 فولت)	1000 واط (يمكن تخصيص 220 فولت/110 فولت)
الوزن	60 كجم	180 كجم	180 كجم