المكبس الهيدروليكي المختبري اليدوي لمكبس الحبيبات المختبري

رقم العنصر: PCF

مقدمة

يضمن مكبس KINTEK الهيدروليكي اليدوي الواقي للمختبر من KINTEK تحضيراً آمناً ودقيقاً للعينات مع بنية متينة وتطبيقات متعددة الاستخدامات ومميزات أمان متقدمة. مثالية للمختبرات.

اعرف المزيد

طراز الجهاز	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
نطاق الضغط	0-15T (0-30MPa)	0-24T (0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T (0-34MPa)
قطر المكبس	Φ80 مم (د)	Φ95 مم (د)	Φ110 مم (د)	Φ130 مم (د)	Φ150 مم (د)
مقياس الضغط	عرض الضغط وشدة الضغط	عرض الضغط وشدة الضغط	عرض الضغط وشدة الضغط	عرض الضغط وشدة الضغط	عرض الضغط وشدة الضغط
الحد الأقصى لضغط المكبس (خطأ مطبعي في الأصل: "أقصى ضغط (T)")	30 مم	30 مم	40 مم	50 مم	50 مم
الغطاء الواقي	زجاج شبكي (بولي ميثيل ميثاكريليت)	زجاج شبكي (بولي ميثيل ميثاكريليت)	زجاج شبكي (بولي ميثيل ميثاكريليت)	زجاج شبكي (بولي ميثيل ميثاكريليت)	زجاج شبكي (بولي ميثيل ميثاكريليت)
ثبات الضغط	≤1 ميجا باسكال/10 دقائق	≤1MPa/10 دقيقة	≤1MPa/10 دقيقة	≤1MPa/10 دقيقة	≤1MPa/10 دقيقة
قطر طاولة العمل	Φ90 مم (D)	Φ105 مم (D)	Φ120 مم (D)	Φ140 مم (D)	Φ160 مم (D)
عدد الأعمدة	أربعة	أربعة	أربعة	أربعة	أربعة
مساحة العمل	80×130 مم (م×ن)	112×160 مم (م×ن)	112×160 مم (م×ن)	126×185 مم (م×ن)	185×250 مم (م×ن)
الأبعاد	260×175×395 مم (الطول×العرض×الارتفاع)	305 × 195 × 195 × 425 مم (الطول × العرض × الارتفاع)	305 × 195 × 195 × 425 مم (الطول × العرض × الارتفاع)	355 × 215 × 215 × 505 مم (الطول×العرض×الارتفاع)	405×240×565 مم (الطول×العرض×الارتفاع)
الوزن	42 كجم	65 كجم	65 كجم	90 كجم	120 كجم

القوة (طن)	الضغط (ميجا باسكال)
1	0.75
3	2.2
5	3.7
10	7.5
12	9
15	11.3
20	15

30	22.5
40	30
مهم: لا تتجاوز ضغط النظام 35 ميجا باسكال لإطالة عمر المعدات.	