المكبس المتوازن الدافئ لأبحاث بطاريات الحالة الصلبة المكبس المتوازن الدافئ

رقم العنصر: PCIH

مقدمة

مكابس KINTEK المتوازنة الدافئة (WIP) للتصفيح الدقيق في أشباه الموصلات وبطاريات الحالة الصلبة. معتمدة من ASME، مع التحكم في درجة حرارة 50-100 درجة مئوية، وقدرات الضغط العالي. عزز أداء المواد الآن!

اعرف المزيد

طراز الجهاز	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
نطاق الضغط	0-20T	0-40T	0-60.0 طن	0-100 طن
قطر المكبس	130 مم (د) في أسطوانة الزيت المطلية بالكروم 130 مم (د) في أسطوانة الزيت المطلية بالكروم	150 مم (د) في أسطوانة زيت مطلية بالكروم 150 مم (د) في أسطوانة زيت مطلية بالكروم	200 مم (د) 200 مم (د) في أسطوانة زيت مطلية بالكروم	220 مم (د) في أسطوانة الزيت المطلية بالكروم 220 مم (د) في أسطوانة الزيت المطلية بالكروم
عملية الضغط	برنامج الضغط - برنامج الاحتفاظ بالضغط - تخفيف الضغط الموقوت			
وقت الانتظار	1 ثانية إلى 999 دقيقة	1 ثانية إلى 999 دقيقة	1 ثانية إلى 999 دقيقة	1 ثانية إلى 999 دقيقة
تحويل الضغط	يقوم البرنامج تلقائيًا بتحويل الضغط الذي تتحمله العينة			
العرض	شاشة LCD مقاس 7 بوصة	شاشة LCD مقاس 7 بوصة	شاشة LCD مقاس 7 بوصة	شاشة LCD مقاس 7 بوصة
درجة حرارة التسخين	درجة حرارة الغرفة-200.0 درجة مئوية	درجة حرارة الغرفة-200.0 درجة مئوية	درجة حرارة الغرفة-200.0 درجة مئوية	درجة حرارة الغرفة-200.0 درجة مئوية
الضغط المتساوي الضغط	300 ميجا باسكال	300 ميجا باسكال	300 ميجا باسكال	500 ميجا باسكال
حجم الغرفة المتوازنة	Φ30×150 مم (م×ن)	Φ40 × 150 مم (م × 150 مم (م × ن)	Φ Φ×50×150 مم (م × 150 (م × ن)	ΦΦ×50×150 (م × 150 (م × ن)
شوط المكبس (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم